

KULLANIM TALİMATI

ÖNSÖZ:

Bu ürün, mobilya üretimi, döşeme işleri ve ahşap kutu endüstrisi gibi alanlarda kullanılan pnömatik bir zımba tabancasıdır.

Model: MT8016

Uygun zımba özellikleri: Genişlik × Tel kalınlığı: 0.95 × 0.65 mm

Taç (Crown) genişliği: 12.8 mm

Uzunluk: 6–16 mm

GÜÇ İHTİYACI

1. Kaynak: 4–8 kgf/cm² ile 7 kgf/cm² arasında basınçlı hava.
2. Havanın basıncını ve ekipmanın ömrünü sağlamak için filtre kullanınız.
3. Kauçuk hortum 5 metreden uzun olmamalıdır.
4. Hava kaçağı olmamalıdır. Aletin zarar görmesini önlemek için temiz, kuru, saf ve tozsuz hava kullanınız.

KULLANIM TALİMATI

1. Zımba Yükleme

- ① Zımba yüklemeyen önce hava bağlantısını kesin.
- ② Uygun özellikteki zımbaları seçiniz.
- ③ İticiyi geriye çekin ve zımbaları kanalın içine yerleştirin.
- ④ Şarjörü kapatınız.

2. Zımba Atma

- ① Tetiğe basmadan önce, emniyet ucunu iş parçasına dik olarak bastırınız.
- ② Aleti kullanırken zımba hattını hedef alınız.
- ③ Zımba atmak için tetiğe basınız.

3. Bakım

- ① Aleti kullanmadan önce 1–2 damla yağ damlatınız.
- ② Şarjörü ve kılavuz plakasını temiz tutunuz, yağ ve toz birikmesini önleyiniz.
- ③ Aletinizi uzun ömürlü kullanmak için düzenli bakım yapınız.
- ④ Alette bir sorun varsa yetkili servise başvurunuz.

GÜVENLİK KURALLARI

1. Kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.
2. Kulak ve göz koruyucu kullanınız.
3. Alet, 5–8 kgf/cm² arasında hava basıncı ile çalıştırılmalıdır.
4. Kendinize veya başkalarına doğrultmayınız.
5. Oksijen, yanıcı gazlar ve diğer tüplü gazlarla kullanmayınız.
6. Uygun çivi seçerek çivinin sıkışmasını ve hasar görmesini önleyiniz.
7. Çivi takarken tetiğe basmayınız.
8. Kullanmadığınızda ve bakım yaparken hava bağlantısını kesiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Alet boşken tetiğe basmayınız (şarjörde zımba yokken) aksi takdirde iticiye zarar verebilir.
2. Şarjörü veya kılavuzu zorla açmayınız.
3. Bu alette izin verilen zımbaları kullanınız. Uygun olmayan zımba kullanımı alete zarar verebilir.
4. Aleti darbeye maruz bırakmayınız, düşürmeyiniz.