

CHARGINK® TONERİN NASIL TAKILIR?

01 YAZICINIZI KAPATIN



Yazıcınızı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

02 ÖN KAPAĞI AÇIN



Yazıcınızın ön kapağını açın ve toner haznesine ulaşın.

03 ESKİ TONERİ ÇIKARIN



Mevcut toneri tutamağından tutarak dikkatlice dışarı çekin.

04 YENİ TONERİ KUTUSUNDAN ÇIKARIN



Yeni toneri kutusundan çıkarın. **Koruyucu ambalajları çıkarın.**

05 KORUYUCU PARÇALARI ÇIKARIN



Toner üzerindeki turuncu koruyucu parçaları ve varsa şeffaf bantı tamamen çıkarın.

Aksi takdirde yazıcınız zarar görebilir.

06 TONERİ YERLEŞTİRİN



Yeni toneri yazıcınıza yerleştirin. Toneri yerine oturana kadar nazikçe itin.

07 ÖN KAPAĞI KAPATIN



Ön kapağı kapatın ve yerine tam oturduğundan emin olun.

08 YAZICINIZI AÇIN VE KONTROL EDİN



Yazıcınızı açın. Toneriniz hazır! Test sayfası olarak kontrol edin.



ÖNEMLİ:

Tonerinizi takarken güç kablosunun çıkarıldığından emin olun. Toneri güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın.



Sorunsuz bir kullanım için yazıcınızın kullanım kılavuzunu da incelemenizi önerilir.